



Lambris PVC

Lambris PVC rigide P300 Panelchok pour plafonds et murs en environnements exigeants. Solution hygiénique en PVC expansé avec finition coextrudée, surface lisse non poreuse, emboîtement mâle/femelle, fixation mécanique avec vis cachées et épaisseur 8 mm. Classement feu B-s2,d0 et certification antibactérienne disponible sur demande.



Revêtement hygiénique pour plafonds et murs en environnements exigeants

Lambris en PVC expansé avec finition coextrudée

Surface lisse, brillante et non poreuse

Adapté aux locaux soumis à des contraintes d'hygiène, d'humidité et de nettoyage fréquent

Classement feu B-s2,d0

Certification antibactérienne disponible sur demande

Compatible avec une démarche HACCP

Épaisseur : 8 mm

Largeur utile : 333 mm

Longueurs standards : 2,5 m, 3 m, 3,5 m et 4 m

Longueurs sur mesure possibles jusqu'à 6 m

Système d'emboîtement mâle / femelle

Fixation mécanique avec vis cachées

Surface facile à nettoyer

+ d'infos

Le lambris PVC P300 Panelchok permet de rénover rapidement des plafonds et murs dégradés, tout en améliorant l'hygiène et la facilité d'entretien des surfaces.

Sa surface lisse et non poreuse s'intègre dans une démarche HACCP. Son classement feu B-s2,d0 et sa certification antibactérienne disponible sur demande en font une solution particulièrement adaptée aux environnements sensibles : agroalimentaire, cuisines professionnelles, chambres froides, laboratoires ou zones humides.

ISOSELL vous accompagne dans le choix de la configuration adaptée : usage plafond ou mur, support existant, contraintes de pose, profilés et accessoires de finition.