



Plaque PVC rigide

La plaque PVC 10 mm M1 VEKAPLAN S est une solution de revêtement mural professionnel conçue pour les zones où l'on attend une surface lisse, une bonne stabilité et une tenue fiable en milieu humide. Sa structure PVC-U integral foam (procédé Celuka) offre un

excellent compromis rigidité / rigidité avec film

de protection sur 2 fa

l'aspect pendant la pr

œuvre. Classement fe



La plaque PVC VEKAPLAN S en 10 mm (PVC-U integral foam, procédé Celuka) présente une surface lisse avec peaux compactes, adaptée aux revêtements muraux professionnels. Chez ISOSELL, elle est proposée en 10 mm d'épaisseur, 1250 mm de largeur, avec une longueur au choix 2500 mm ou 3000 mm, et un classement feu M1 (NFP 92-512) en 10 mm.

Sur le plan technique, le fabricant indique une densité 0,43–0,50 g/cm³ (DIN EN ISO 1183), un module E 1050 MPa (ISO 527) et une résistance au choc Charpy 20 kJ/m² (ISO 179/1eU). Le comportement dimensionnel est donné avec un coefficient de dilatation 0,06 mm/m·K (DIN 53752). Les performances à 10 mm mentionnent 0,051 W/m·K et U 2,8 W/m²·K (DIN 52612) ainsi qu'un affaiblissement acoustique 27 dB (DIN ISO 717-1).

+ d'infos

ISOSELL accompagne les professionnels dans le choix de la plaque PVC la plus adaptée à leur usage, en tenant compte des contraintes terrain, du niveau de sollicitation des parois et des exigences d'entretien. L'équipe conseille sur l'épaisseur, le type de finition et l'intégration du revêtement mural dans un projet global, en neuf comme en rénovation. ISOSELL assure également une livraison partout en France, pour garantir des chantiers fluides et sécurisés.