

DISQUES DE BROYAGE SOUS CLÔTURES / ARBRES FRUITIERS



Modèle FI80 SC

Disque de broyage monté sur châssis avec attelage 3 points tracteur catg 2.

Diamètre du disque 800 mm avec 2 couteaux mobiles.

Il s'escamote mécaniquement au contact de l'obstacle et revient dans sa position de travail grâce à un ressort mécanique.

Hauteur de coupe réglable soit avec les bagues sur les supports de roues ou par l'intermédiaire d'un axe sur la chappe du disque de broyage.

Le disque peut s'incliner mécaniquement ou hydrauliquement (option).

Déport hydraulique de 600 mm, qui nécessite 2 prises hydrauliques au tracteur.

Fonctionnement avec l'hydraulique du tracteur. Il faut une connexion hydraulique pour l'alimentation en huile et un branchement en retour libre pour éviter les contre-pressions.

Il faut respecter un débit maximum de 50 litres et 150 bars.

Modèle FI80 TL

Disque de broyage monté sur châssis avec attelage 3 points tracteur catg 2.

Cette version est équipée d'une centrale hydraulique (pompe multiplicateur et réservoir d'huile).

Fonctionnement avec cardan.

Diamètre du disque 800 mm avec 2 couteaux mobiles.

Il s'escamote mécaniquement au contact de l'obstacle et revient dans sa position de travail grâce à un ressort mécanique.

Hauteur de coupe réglable soit avec les bagues sur les supports de roues ou par l'intermédiaire d'un axe sur la chappe du disque de broyage.

Le disque peut s'incliner mécaniquement ou hydrauliquement (option).

Déport hydraulique de 600 mm, qui nécessite 2 prises hydrauliques au tracteur.

Modèle FI80 TL IN

Disque de broyage monté sur châssis avec attelage 3 points tracteur catg 2.

Cette version est équipée d'une centrale hydraulique (pompe multiplicateur et réservoir d'huile).

Fonctionnement avec un cardan.

Le disque de broyage est équipé d'un palpeur hydraulique qui permet une excellente sensibilité au contact de l'obstacle.

Commande téléflexible connectée au palpeur hydraulique pour escamoter le disque pour son transport.

Diamètre du disque 800 mm avec 2 couteaux mobiles.

Hauteur de coupe réglable soit avec les bagues sur les supports de roues ou par l'intermédiaire d'un axe sur la chappe du disque de broyage.

Le disque peut s'incliner mécaniquement ou hydrauliquement (option).

Déport hydraulique de 600 mm, qui nécessite 2 prises hydrauliques au tracteur.



DISQUES DE BROYAGE SOUS CLÔTURES / ARBRES FRUITIERS



CODE	DÉSIGNATION	Poids (kg)
FI 80 SC	DISQUE DE BROYAGE à effacement mécanique diamètre 800 mm Attelage 3 points Sans centrale hydraulique, branchement sur l'hydraulique du tracteur (besoin de 4 connexions hydrauliques au tracteur : 2 pour le moteur + 2 pour le déport latéral) Roue pivotante à 360° Avec régulateur de débit (taré à 45 litres maxi) et de pression	150
FI 80 TL	DISQUE DE BROYAGE à effacement mécanique diamètre 800 mm Attelage 3 points Avec centrale hydraulique (pompe + réservoir indépendant 36 litres) Déport latéral hydraulique de 600 mm (branchement sur tracteur : besoin de 2 connexions hydrauliques au tracteur) Roue pivotante à 360° Machine livrée sans cardan	260
FI 80 TL IN	DISQUE DE BROYAGE à effacement par palpeur hydraulique Attelage 3 points Centrale hydraulique (pompe + réservoir indépendant 48 litres) Disque diamètre 800 mm Déport latéral hydraulique de 600 mm (branchement sur tracteur : besoin de 2 connexions hydrauliques au tracteur) Commande par téléflexible Roue pivotante à 360° Machine livrée sans cardan	305

ATTENTION : machine livrée sans cardan

OPTIONS	
FIHD	Inclinaison hydraulique du disque 2 tubes hydrauliques branchement sur distributeur tracteur
FCRD	Cardan
FREFH	Refroidisseur d'huile conseillé

Forfait transport	Interfile
-------------------	-----------