



Avantages des racleurs ZOCON

- Cadre robuste et galvanisé**
 Les racleurs sont fabriqués en acier robuste de haute qualité. De plus, le cadre est entièrement galvanisé. Cela permet à la machine d'effectuer sans problème des tâches difficiles.
- Structure modulaire**
 Les racleurs ZOCON sont modulaires. Cela signifie que les pièces et les options éventuelles peuvent toujours être commandées, ajoutées ou remplacées ultérieurement.
- Large angle de réglage**
 Les racleurs mécaniques et hydrauliques peuvent être réglés jusqu'à 60 degrés à gauche et à droite. De plus, les angles des lames peuvent être réglés jusqu'à 40 degrés.
- Machine durable**
 Le caoutchouc solide (40 mm d'épaisseur) a une longue durée de vie. De plus, ils peuvent être retournés après usure. Il est également possible de commander de nouveaux tapis, afin que la même machine puisse rester longtemps en service.

Conclusion

Le racleur ZOCON est un produit solide et robuste qui dure longtemps grâce à sa structure modulaire et à son cadre galvanisé. La machine peut être assemblée en plusieurs dimensions et avec différentes possibilités d'attelage, ce qui fait de la racleur une solution idéale dans de nombreuses situations. De plus, l'opération de réglage de l'inclinaison peut être choisi, il peut être réglé à gauche et à droite jusqu'à 60 degrés. En bref, un racleur adapté à toutes les situations et conçu pour durer.



De Koevorde 6
8502 TZ Joure
Pays-Bas

info@zocon.eu
T: +31 (0)513 714 334

www.zocon.eu



Racleurs



Robuste

Fabriquée en acier robuste et de haute qualité.

Galvanisé complètement

Le cadre complet est galvanisé et a une longue durée de vie et une résistance à la corrosion.

Modulaire

Le caoutchouc est remplaçable et les options (y compris les pièces rapportées) sont modulaires.

Racleurs

Grâce à leur cadre robuste et à leur caoutchouc épais et résistant, les racleurs ZOCON peuvent facilement déplacer du fourrage, du fumier, de la boue ou de la neige. La machine peut être montée à l'avant ou à l'arrière du tracteur à l'aide d'un attelage trois points (avec fourche), mais la version avec attelage avec plaque universelle et pièces d'attelage peut également être attelée à des chargeurs sur pneus. Les tapis en caoutchouc sont fabriqués à partir d'un caoutchouc résistant qui s'use très lentement. En option, les racleurs peuvent également être équipés d'une inclinaison réglable jusqu'à 60 degrés, mécanique ou hydraulique. Le racleur ZOCON est disponible en plusieurs largeurs, ce qui rend cette machine adaptée à tous les types d'exploitations agricoles ou autres environnements où le racleur peut être utilisée. Le racleur est disponible dans les dimensions 190, 270 et 300 centimètres.

Spécifications Techniques

	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Largeur de travail (en cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Poids (en kg)	148	173	190	213	238	255	218	243	260
Hauteur du caoutchouc (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Longueur des angles (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53

Variations racleurs



Racleur + trois point attelage



Racleur + plaque universelle

Systèmes d'attelage

Les racleurs peuvent être montés avec un attelage trois points + une fourche. La lame peut ainsi être attelée à l'avant ou à l'arrière du tracteur, mais aussi avec une fourche (à droite).

Les racleurs peuvent également être montés à l'aide de la plaque d'attelage universelle + pièces d'attelage sur plus de 100 chargeurs sur pneus différents (à gauche).



Racleur paramètres

Racleur standard

Le racleur standard est fixée à la lame, elle ne peut donc pas pivoter vers la gauche ou vers la droite. Ce modèle dispose toutefois de coins réglables.

Racleur mécanique

Le racleur mécanique peut être déployée à gauche et à droite (jusqu'à 60 degrés) à l'aide de goupilles et d'un système de déplacement mécanique. Ce modèle dispose également de coins réglables.

Racleur hydraulique

Le racleur hydraulique peut être articulée à gauche et à droite (jusqu'à 60 degrés) grâce à un raccordement à un système hydraulique. Le tracteur ou le chargeur sur pneus doit donc être équipé d'un raccord hydraulique. Cette version dispose également de points d'angle réglables.

Accessoires optionelles

Valve de protection

Si le racleur est équipée d'un réglage hydraulique de l'inclinaison, une valve de protection peut être utilisée lorsque la chargeuse sur pneus ou le tracteur fournit une pression supérieure à 180 bars.

Lame à déneigement

Une lame à déneigement peut être montée sur le racleur afin de pouvoir déplacer efficacement de grandes quantités de neige.

Attelage 3-en-1

Ajout d'un attelage 3-en-1 (comprenant un attelage trois points, un attelage élévateur et un attelage Euro) permettant de fixer le racleur de trois manières différentes.

ZAD-2003: Liebherr, Terex,
Volvo, Komatsu

ZAD-2011:
Manitou

Attelages

Des accessoires peuvent être commandés séparément pour le racleur avec plaque universelle d'attelage afin de pouvoir l'atteler à la chargeuse sur pneus correspondante.

ZAD-2045: Giant, Kubota,
Eurotrac