

## RAMASSE-FOIN TWISTER

Ramassage et transport de produits de fauche sur pentes à très forte inclinaison



Aperçu des types  
et des compatibilités

|                                                                                                                   |                  | REX | MONDO M091 | MONDO M141 | URI E041 | SWISS | MONTA M141 | MONTA S141 | MONTA M161 | MONTA S161 | VAREA M141 | VAREA S141 | VAREA M161 | VAREA S161 | VAREA M231 | VAREA S231 | ORBITO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------|------------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| <b>MODÈLE DE PORTE-OUTILS</b>                                                                                     | <b>N° d'art.</b> |     |            |            |          |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |
| Ramasse-foin Twister 140, avec déflecteurs fixes, largeur de travail 140 cm                                       | 1551             | •   | -          | -          | -        | -     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -      |
| Ramasse-foin Twister 180 avec partie latérale pour position déflecteur et de transport, largeur de travail 180 cm | 1552             | -   | -          | -          | -        | •     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | -      |
| Ramasse-foin Twister 220 avec partie latérale pour position déflecteur et de transport, largeur de travail 220 cm | 1553             | -   | -          | -          | -        | -     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •      |
| <b>OPTION</b>                                                                                                     |                  |     |            |            |          |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |
| Grille de rehausse HS180                                                                                          | 282620           | -   | -          | -          | -        | •     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | -      |
| Grille de rehausse HS220                                                                                          | 282640           | -   | -          | -          | -        | -     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •      |

Compatible avec d'autres marques de porte-outils.  
Pour plus d'informations, contactez-nous

# Ramassage et transport aisés, sûrs et respectueux du fourrage, même sur pentes à très forte inclinaison



Les ramasse-foin Twister ont été conçus pour une utilisation en pente. Ils permettent d'effectuer le travail habituellement lent et fastidieux de plusieurs personnes équipées de râtaux et de fourches. Le ramassage et le transport de produits de fauche secs ainsi que l'acheminement vers des zones moins pentues pour l'enlèvement à l'aide d'une presse ou d'une remorque deviennent très faciles. La simplification du travail et le gain de temps par rapport aux méthodes manuelles sont immenses.

| N° d'art                     | 1551                                | 1552                                | 1553                                |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Largeur de travail</b>    | 140 cm                              | 180 cm                              | 220 cm                              |
| <b>Guidage en profondeur</b> | Roues de jauge réglables en hauteur | Roues de jauge réglables en hauteur | Roues de jauge réglables en hauteur |
| <b>Écart entre les dents</b> | 35 mm                               | 35 mm                               | 35 mm                               |
| <b>Poids</b>                 | 85 kg                               | 110 kg                              | 135 kg                              |
| <b>Manchon porte-outils</b>  | 52/54 mm                            | 78/80 mm                            | 78/80 mm                            |


## ATOUTS :

- Ramassage efficace du fourrage, même sur les pentes à forte inclinaison grâce au pick-up muni de doigts plastique.
- Lorsque l'opérateur suit la courbe de niveau, il peut ramasser et évacuer de très grandes quantités de fourrage qui vont rouler vers la pente descendante.
- Guidage en profondeur précis grâce aux roues de jauge réglables en hauteur.
- Faible poids pour un travail aisé, sûr et respectueux des sols.
- Les grilles latérales permettent le ramassage et le transport sur le plat ou en pente montante.
- L'utilisation du ramasse-foin Twister permet un gain de temps considérable. En fonction du terrain, des volumes à faucher et de la méthode employée, cet accessoire permet d'effectuer le travail manuel de plusieurs personnes en un temps record.
- Méthode de ramassage douce qui préserve la diversité des espèces.
- Les doigts sont constitués d'un matériau plastique extrêmement résistant, et sont interchangeable. Ils s'adaptent aux terrains irréguliers et garantissent un ramassage parfait, en respectant la couche végétale.
- Possibilité de bloquer les parties latérales en position transport pour pousser le foin en direction de la pente descendante. Les grilles latérales permettent le ramassage et le transport sur le plat ou en pente montante.



## MULTI-TWISTER

Collecte et transport des récoltes  
sur terrains plats ou en pente



Aperçu des types  
et des compatibilités

|                               |                  | REX | MONDO M091 | MONDO M141 | URI E041 | SWISS | MONTA M141 | MONTA S141 | MONTA M161 | MONTA S161 | VAREA M141 | VAREA S141 | VAREA M161 | VAREA S161 | VAREA M231 | VAREA S231 | ORBITO |
|-------------------------------|------------------|-----|------------|------------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| <b>MODÈLE DE PORTE-OUTILS</b> | <b>N° d'art.</b> |     |            |            |          |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |
| Multi-Twister 220             | 1644             | -   | -          | -          | -        | -     | -          | •          | •          | •          | -          | -          | -          | -          | •          | •          | •      |
| Multi-Twister 190             | 1643             | -   | -          | -          | -        | •     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •      |
| <b>OPTIONS</b>                |                  |     |            |            |          |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |
| Parties latérales MT220/190   | 283040           | -   | -          | -          | •        | •     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •      |
| Grille de rehausse MT220      | 282880           | -   | -          | -          | -        | -     | •          | •          | -          | -          | -          | •          | •          | •          | •          | •          | -      |
| Grille de rehausse MT190      | 283060           | -   | -          | -          | •        | •     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •      |
| Abaisseur à rouleaux MT220    | 283050           | -   | -          | -          | -        | -     | •          | •          | -          | -          | -          | -          | -          | •          | •          | •          | •      |
| Abaisseur à rouleaux MT190    | 283130           | -   | -          | -          | •        | •     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •      |

Compatible avec d'autres marques de porte-outils.  
Pour plus d'informations, contactez-nous



# Ramassage du fourrage soigné et évacuation efficace grâce au convoyeur transversal



La Rapid Multi-Twister dispose d'un convoyeur à bande avec lequel le produit de fauche récolté à l'aide du pick-up à doigts est évacué activement sur le côté. Une utilisation sur terrain plat ou en pente est donc envisageable. L'évacuation active accroît en outre le spectre d'utilisation au fourrage vert et à l'ensilage. De plus, le convoyeur à bande permet l'utilisation du Multi-Twister pour l'andainage.

| N° d'art.             | 1643                                                                                     | 1644                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Largeur de travail    | 190 cm                                                                                   | 220 cm              |
| Poids                 | 170 kg sans options                                                                      | 205 kg sans options |
| Manchon porte-outils  | 78/80 mm                                                                                 |                     |
| Guidage en profondeur | Roues de jauge réglables en hauteur, 8 niveaux + position de stationnement               |                     |
| Parties latérales     | En option, pour la position de transport ou de déflecteur                                |                     |
| Grille de rehausse    | En option, pour les grandes quantités de fourrage                                        |                     |
| Abaisseur à rouleaux  | En option, pour un meilleur débit de fourrage sur le pick-up et le convoyeur transversal |                     |

## ATOUTS :

- Pick-up, système éprouvé à doigts en plastique identique au Twister RAPID, respectueux du fourrage et des sols.
- Avec convoyeur transversal à bande pour l'évacuation active sur un côté ou l'autre.
- Un levier de commande, placé au guidon, permet d'inverser le sens d'évacuation du tapis grâce à l'engrenage avec inverseur, à commande sous charge.
- Train roulant robuste et facilement réglable en hauteur par levier à 8 positions.
- L'entraînement central permet un encombrement latéral extrêmement réduit.
- Le convoyeur est équipé d'un tendeur de bande automatique.
- Les parties latérales, en option, peuvent être rabattues vers l'avant. Lorsque le convoyeur est au point mort, le fourrage collecté par le pick-up reste sur le tapis et peut ainsi être simplement poussé sur de grandes distances avant d'être déchargé.
- Le Multi-Twister permet aussi de réaliser des andains pour l'évacuation à l'aide de remorques ou presses à balles.

## GRILLE DE RÉHAUSSE

Lorsqu'il faut déplacer de grandes quantités de fourrage, une grille de rehausse peut-être ajoutée en option.



## ABAISSEUR À ROULEAUX

Lorsque la matière récoltée est particulièrement courte, l'abaisseur à rouleaux améliore le débit et évite au fourrage de s'échapper vers le haut (en option).

