

Muthing

by



IP matériels

MU-M/F VARIO



**RENDEMENT DE SURFACE ÉLEVÉ, FAIBLE PUISSANCE
REQUISE AVEC UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE FLEXIBILITÉ
MAXIMALES.**

MU-M/F Vario

Müthing

by



IPmatériels

Puissance motrice en ch : **130 - 300**
Largeur de travail en m : **6,0**



Müthing

Vario

VIDÉO À VOIR

Le broyeur
Müthing MU-M/F
Vario en action
sur YouTube. Il
suffit de scanner le
QR code !



RENDEMENT ÉLEVÉ, CHANGEMENT DE PARCELLE RAPIDE ET MANIEMENT SIMPLE

- Braquage et manœuvres facilités par des roues de terrage tournant sur 360°
- Système MU-Vario® de série
- Marteaux « M » DuraX de haute qualité, en acier forgé traité
- À repliage hydraulique pour un changement de parcelle rapide sans descendre du tracteur

- Le broyeur de bande médiane à entraînement hydraulique vous permet de broyer jusqu'au dernier brin (en option)
- La hauteur de coupe peut être réglée en continu sans outil
- Rouleau d'appui au lieu de roues de terrage (en option)



Grâce à sa conception étudiée, le broyeur MU-M/F Vario peut être replié pour un faible encombrement d'entreposage.



Manœuvrabilité maximale en bout de champ (chaintre / tournière).



Le tendeur permet de régler rapidement la hauteur de coupe qui convient.



Broyeur de bande à entraînement hydraulique – Raccordements hydrauliques requis : 1 x conduite de pression avec connecteur BG 2, 1 x retour sans pression avec manchon BG 3, (en option)



Travail sans encombre et nécessitant peu d'entretien grâce au tendeur automatique de la courroie.



Grands rouleaux d'appui orientables permettant au choix la dépose des résidus devant ou derrière le rouleau et le réglage de la hauteur de coupe (en option).