



## Plaque PVC compacte

VEKAPLAN K 2 mm est une plaque PVC compacte (PVC-U, sans plastifiant) destinée à l'habillage mural professionnel : rigidité, résistance aux chocs et matériau pratique à travailler pour réaliser des découpes sur mesure selon les contraintes du chantier et les

besoins d'aménagement. Elle est classée M1 selon la norme NF 9

Plaque PVC-U compacte (PVC-rigide) en 2 mm d'épaisseur, conçue pour offrir une bonne rigidité et une résistance aux chocs adaptée aux aménagements professionnels. Classement feu : M1 (NFP 92-512) en 2 mm. Formats : 2500 × 1220 mm et 3000 × 1220 mm.

Propriétés techniques : densité 1,40–1,46 g/cm<sup>3</sup>, module de traction 3000 MPa, résistance à la traction 52 MPa, résistance à la flexion 73 MPa, module de flexion 2750 MPa, choc Charpy sans rupture, choc Charpy entaillé 9,0 kJ/m<sup>2</sup>, dureté Shore D 78, absorption d'eau 0,1 % (216 h), coefficient de dilatation linéaire  $7 \cdot 10^{-5}$  1/K, Vicat 72 °C, température de déformation à la chaleur 60 °C.



### + d'infos

Dans cette gamme, ISOSELL vous propose une solution simple à spécifier et rapide à chiffrer : 2 formats chantier (2500 × 1220 et 3000 × 1220) pour faciliter le calepinage, limiter les chutes et optimiser la manutention. Cette logique permet de composer un habillage mural complet, avec des finitions cohérentes (jonctions, chants, angles) et une mise en œuvre propre.