


Informations techniques

Marlin 50



Image: Marlin 50 avec option ACS

Spécifications	Marlin 50	
Chambre L x l x H (mm)	520x500x200	
Machine L x l x H (mm)	710x700x1025	
Voltage	230V-1-50/60Hz	
Capacité de pompe 50 Hz/60 Hz	40 / 48	
Cycle de machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	11 - 27 / 10 - 23	
Puissance (kW)	1,1	
Poids (kg)	136	
Longueur de soudure net (mm)	2 x 510	
- standard	1 x 590	
- configuration alternative		
Configuration de barre de soudure	standard	configuration alternative
- standard		
- configuration alternative		

Caractéristiques standard

- Pompe 40 m³/h Becker (230V-1 phase)
- Deux barres de soudure (2 x 520 mm, droite/gauche)
- Double soudure (2 x 3,5 mm résistances convexes avec soudure haute pression)
- Barres de soudure facilement amovibles sans connexions électriques, pour un nettoyage facile.
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard
- avec 10 programmes mémorisables
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Livré avec deux plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Couvercle transparent locación del producto
- Tapa transparente

Configurations alternatives (sans coût)

- Une barre de soudure en avant (1 x 600 mm)
- Soudure-coupure (résistances : 1x 3.5 mm convexe + 1x 1.1 mm ronde)
- Soudure large : 10 mm

Options

- Soudure- coupure 1-2 seal (résistances : 1x 3,5 mm convexe + 1x 1,1 mm ronde) – paramétrage indépendant
- Advanced Control System (Commande ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement compatible avec l' ACS)
- Plaques d'insertion inclinées (pour liquides et poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien



Dimensions mm

