

LIGNE AUTOMATIQUE DP60

La ligne de dosage automatique DP60 s'adapte aux produits à granulométries et densités variables. Sa facilité de mise en œuvre et sa polyvalence sont des avantages pour les opérateurs de production.

**CONDITIONNER DANS DES CONTENANTS
TYPES POTS, GANELLES, ETC.
DE 5G À 2 KG.**



Précisions de pesage et cadences

- Doseur de précision
- Pesage en temps masqué
- Ajustement automatique de la résolution
- Bol de pesage :
 - capacité de 350g usiné PEHD, précision 1g
 - capacité de 2kg usiné PEHD, précision 2g
- Remplissage de 8 à 12 pots/minute selon contenance
- Terminal de dosage multi-produits configurable et intuitif

Sécurité, Hygiène et Ergonomie

- Simple d'utilisation
- Nettoyage sans zone de rétention
- Inox 304L / Protection selon indice IP 65
- Trémie de stockage capacité de 60 Litres
- Écoulement par couloir de dosage vibrant
- Cellule de détection et vérins sur convoyeur
- Châssis support trémie et capteurs de poids

Options

- Inox 316L / Finition brossée / Poli miroir
- Vibrateur sur trémie de stockage
- Table de tassage vibrante
- Cône interchangeable
- Carter de protection
- Piège magnétique



Équipement conforme

Fabrication Française selon les normes EHEDG



- Directive machine 2006/42/CE du 12 décembre 2006
- Directive instrument de pesage 2014/31/UE du 26 février 2014
- Directive basse tension 2014/35/UE du 26 février 2014