

Titaan

Machines d'emballage sous vide entièrement automatiques avec des convoyeurs de transport amovibles. Le design intelligent en acier inoxydable ainsi que les matériaux de haute qualité garantissent une fiabilité lors de chaque étape de mise sous vide, quel que soit l'environnement. Profitez de ces modèles de haute capacité et optimisez au maximum vos processus opérationnels.

« Les convoyeurs de transport internes et externe et la conception épurée sont les éléments clés de la Titaan 2-90. »

Titaan



TITAAN 110



CAPACITÉ DE LA POMPE

160 m³/h

CYCLE MACHINE 15-45 sec

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

620 x 1050 x 190 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

947 x 1200 x 1150 mm

BARRES DE SOUDURE

1050 mm (avant), 620 mm (gauche)

POIDS 511 kg

TENSION 400V-3-50Hz

PUISSANCE 4,0-4,2 kW

STANDARD

Système de contrôle avancé (ACS), contrôle par capteur de vide, double soudure/soudure coupure, largeur (10 mm), soft air, bouton d'arrêt pour l'arrêt partiel ou complet du cycle, convoyeur interne, pédale

OPTIONS

Soudure coupure 1-2/pompe, BUSCH 300 M³/h, contrôle des liquides, préparation pour pompe externe, convoyeur manuel

TITAAN 2-90



CAPACITÉ DE LA POMPE

300 m³/h

CYCLE MACHINE 30-50 sec

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

840 x 890 x 220 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

1061 x 2420 x 1150 mm

BARRES DE SOUDURE

2 x 840 mm

POIDS 850 kg

TENSION 400V-3-50Hz

PUISSANCE 5,5 kW

STANDARD

Système de contrôle avancé (ACS), contrôle par capteur de vide, double soudure/soudure coupure, largeur (10 mm), soft air, bouton d'arrêt pour l'arrêt partiel ou complet du cycle, 2 convoyeurs internes, pédale

OPTIONS

Contrôle des liquides, soudure coupure indépendante 1-2, convoyeur de transport externe (600 x 3000 mm), préparation pour pompe externe