

Aspersion | Automatique

Le nettoyage multi-étapes automatisé pour plus d'efficacité et de productivité



Service Client

0801 90 10 90

Service & appel
gratuits



Notre offre de services All-in-One*



Une prestation de services intégrale

Comprend la machine et son entretien, le réapprovisionnement du produit et la gestion du déchet à chaque passage.



Sans investissement initial

Aucune dépense importante liée à l'achat d'une machine, juste un tarif mensuel unique et fixe.



Des solutions flexibles

Nos machines et solutions chimiques peuvent s'adapter à tous les types de composants et salissures.



Certifiés ISO 45001

Reconnus pour nos systèmes de gestion des risques en matière de santé et de sécurité au travail.

* Tout-en-Un

Aquakleen Automatic

M312 | M315 | M316 | M320

Pourquoi choisir Aquakleen Automatic ?



Performance

Les paniers rotatifs motorisés assurent un nettoyage constant et efficace de vos pièces, avec une distribution du fluide sur chaque partie du composant à nettoyer.



Flexibilité

Plusieurs tailles disponibles afin de vous offrir la meilleure flexibilité pour les différentes installations en chaîne de production.



Précision

Large choix de produits à base aqueuse qui garantit une efficacité de lavage optimale sur vos pièces et le respect des normes environnementales.



Economies d'énergie

Machines isolées offrant la plus faible consommation d'électricité disponibles sur le marché, empêchant pertes de temps et d'énergie.

Fonctionnalités & Avantages



Des solutions de lavage sur mesure, classées non dangereuses, ininflammables, sans C.O.V. ni agent C.M.R.



Réservoir de détergent chauffé avec filtration intégrée pour optimiser l'utilisation de la solution



Aucune intervention manuelle de l'opérateur pendant le cycle de lavage



Des performances constantes de nettoyage



Nettoyage simultané de nombreuses pièces en un seul cycle, optimisé grâce aux pompes verticales haute performance et au panier motorisé



Consommation minimale de solution chimique et faible consommation d'énergie grâce à une excellente isolation, évitant les pertes de chaleur.

Caractéristiques techniques

	M312	M315	M316	M320
Dimensions (HxLxP)	2 115 x 1 510 x 1 580 mm	2 360 x 1 745 x 2 065 mm		2 670 x 2 360 x 2 280 mm
Dimensions machine fermée (HxLxP)	1 535 x 1 510 x 1 360 mm	1 645 x 1 745 x 1 650 mm		2 285 x 2 360 x 2 280 mm
Surface de travail	500 x 900 Ø mm	600 x 1 150 Ø mm		600 x 1 400 Ø mm
Poids machine à vide	395 kg	550 kg	480 kg	850 kg
Charge maximum	500 kg	600 kg	1 000 kg	1 000 kg
Raccordement électrique	400 V (3 phases)			
Consommation maximale	12 kW	12 kW	21 kW	23.5 kW
Contenance du réservoir	200 L	200 L	400 L	400 L
Température de lavage	75 °C			