

Nettoyeur ultrasons | Automatique

**Nettoyage de précision
pour les formes et
composants complexes**



Service Client

0801 90 10 90

Service & appel
gratuits



Notre offre de services All-in-One*



Une prestation de services intégrale

Comprend la machine et son entretien, le réapprovisionnement du produit et la gestion du déchet à chaque passage.



Sans investissement initial

Aucune dépense importante liée à l'achat d'une machine, juste un tarif mensuel unique et fixe.



Des solutions flexibles

Nos machines et solutions chimiques peuvent s'adapter à tous les types de composants et salissures.



Certifiés ISO 45001

Reconnu pour nos systèmes de gestion des risques en matière de santé et de sécurité au travail.

* Tout-en-Un

Sonickleen

SK75 | SK150 | SK300 | SK400

Pourquoi choisir Sonickleen ?



Précision

Un nettoyage performant et ciblé, même sur les zones difficiles d'accès et les salissures tenaces grâce aux ondes ultrasons.



Performance

Une vague générée automatiquement permet d'épurer la surface du bain et de récupérer les pièces parfaitement propres sur la plateforme surélevée.



Adaptabilité

Les différentes configurations proposées et la fréquence des ultrasons permettent de répondre au plus grand nombre des besoins en nettoyage.




Ergonomie


Un panier automatique qui permet de charger et décharger les composants au palan pour faciliter les phases de manutention.

Fonctionnalités & Avantages

- ✓ Offre un niveau de nettoyage parfait sur toutes les faces et dans toutes les cavités des pièces, éliminant même les particules inférieures à 1 µ.
- ✓ Capable d'éliminer les salissures des pièces les plus complexes présentant trous, ports ou chaînes.
- ✓ Main-d'oeuvre et manutention minimisées grâce à un process automatisé et ne nécessitant aucune intervention humaine.
- ✓ Panneau de programmation de la température et de la durée des cycles de lavage.



Avant



Après

Caractéristiques techniques	SK 75	SK 150	SK 300	SK 400
Dimensions (HxLxl) *Hors vérin	1 260 x 925 x 730 mm	1 355 x 945 x 825 mm	1 620 x 1 045 x 1 020 mm	1 820 x 1 095 x 1 020 mm
Dimensions du panier (HxLxl)	270 x 620 x 325 mm	345 x 670 x 415 mm	395 x 860 x 525 mm	440 x 1 060 x 525 mm
Poids machine à vide	130 kg	175 kg	275 kg	320 kg
Charge maximum	30 kg	50 kg	250 kg	250 kg
Raccordement électrique	230 V	400 V (3 phases)	400 V (3 phases)	400 V (3 phases)
Washing temperature	90°C	90°C	90°C	90°C
Niveau sonore	<65 dB	<65 dB	<72 dB	<72 dB
Contenance du réservoir	75 L	150 L	300 L	400 L
Consommation maximale		5,5 kW	10,9 kW	10,4 kW