

Bouleuse cônica CCR 59

Bouleuse cônica sans huile / avec huile

Caractéristiques

La CCR 59 est utilisable pour tous les types de pâtes comme froment, seigle, multigrains, pain complet.

Les pâtons sont amenés par le cylindre/cône tournant et formés en boules par des couloirs spéciales.
Les couloirs sont développée pour une haute précision entre cylindre/cône et couloirs, ce qui réduit au minimum les miettes de pâte.

Avantages

- Excellents résultats de boulage
- Séparation parfaite des pâtons venant de la diviseuse
- Minimum de miettes de pâte
- Transfert parfait de pâtons à la sortie de la bouleuse
- La combinaison cylindre/cône résulte dans une longueur de boulage très longue. Pour cette raison, la bouleuse est également utilisable comme bouleuse finale.
- Couloir réglable sur la pièce cylindrique
- Les pâtons sont tourner durant la boulage à moitié chemin
- Employables plusieurs par de nombreux types de couloirs différents

Exécution standard sans huile :

- Cône (conique et cylindrique en fonte), téfloné
- Couloirs en aluminium, téflonisées côtes extérieurs et intérieurs
- Cône avec de roulement supérieure
- Chassis en acier nickelé
- Revêtement en acier inoxydable brossé
- Cadre en acier nickelé avec niveleurs et 4 roulettes avec blocage
- Avec panneau de commande

Exécution standard avec huile :

- Cône (conique et cylindrique en fonte), téfloné
- Couloirs en aluminium, téflonisées côtes extérieurs et intérieurs
- Cône avec de roulement supérieure
- Chassis en acier nickelé
- Revêtement en acier inoxydable brossé
- Cadre en acier nickelé avec niveleurs et 4 roulettes avec blocage
- Avec panneau de commande
- Pulvérisation d'huile de cône
- Air chaud



Photo: CCR 59



CCR 59

CCR 59
Bouleuse cônica

2/2
04.05.2010

Détails techniques

Type	Gamme de poids
- KK	100 - 700 g
- KM	100 - 700 g
- KG	200 - 1200 g
- GM	400 - 1600 g
- GG	400 - 2000 g

- Capacité à 2500 pièces/h, E-moteur 1,1 KW, 1400 tr/min., cône de vitesse 27 tr/min.
- Capacité à 3600 pièces/h, E-moteur 1,1 KW, 1400 tr/min., cône de vitesse 39 tr/min.
- Capacité à 5000 pièces/h, E-moteur 1,1 KW, 1400 tr/min., cône de vitesse 57 tr/min.

Dimensions

- Longueur 1180 mm. max.
- Largeur 1180 mm. max.
- Hauteur 1604 mm. max.

Poids

- Net 510 Kg.
- Brut Kg.

Valeur de raccordement

- 230/400 V, 50 Hz + 0
- 1,1 KVA

Options CCR 59 sans huile

- Tapis d'entrée
- Tapis d'évacuation, reversible, l = 1200 mm.
- Tapis d'évacuation, l = 500 mm, cône de dépose
- Air chaud
- Vitesse du cône réglable par convertisseur de fréquence
- Farineur
- Farineur mécanique (uniquement en combinaison avec le convoyeur de sortie)
- Système à gouttes d'eau

Options CCR 59 avec huile

- Tapis d'entrée
- Tapis d'évacuation, reversible, l = 1200 mm.
- Tapis d'évacuation, l = 500 mm, cône de dépose
- Vitesse du cône réglable par convertisseur de fréquence
- Huilage au cône et tapis d'évacuation de la diviseuse
- Huilage au cône et tapis d'entrée de la bouleuse
- Huilage au cône, tapis d'entrée de la bouleuse et tapis d'évacuation de la diviseuse
- Signalisation d'huile (huilage après signalisation du pâton)

