

OMNIWASH

CLEAN SOLUTIONS



WELCOME TO

OMNIWASH
CLEAN SOLUTIONS

LAVASTOVIGLIE E LAVABICCHIERI PROFESSIONALI

**Tre linee di prodotti.
Una sola idea di eccellenza!**

PROFESSIONAL DISHWASHERS AND GLASSWASHERS
**Three product lines.
One idea of excellence!**

EASY
INDEX 10


SMART
INDEX 16


PRESTIGE
INDEX 24


Discover the new Prestige Line



FACCIAMO LAVASTOVIGLIE DA QUARANT'ANNI

WE'VE BEEN MAKING DISHWASHERS FOR FORTY YEARS

Ubicati in provincia di Monza e Brianza, **nel cuore della più importante zona industriale d'Italia**, da quarant'anni progettiamo e costruiamo la nostra esclusiva gamma di apparecchiature destinate al settore del lavaggio industriale. La nostra esperienza ci consente di offrire macchine **affidabili, facili da usare e attente ai consumi, capaci di semplificare il lavoro quotidiano e garantire risultati impeccabili**.

We are based in the province of Monza and Brianza, **in the very heart of Italy's most important industrial area where**, for forty years, we have been designing and manufacturing an exclusive range of equipment for the industrial warewashing sector. Our experience allows us to offer **reliable, easy-to-use, and energy-efficient machines that simplify daily work and ensure impeccable results**.

NOUS FABRIQUONS DES LAVE-VAISSELLE DEPUIS QUARANTE ANS

Situés dans la province de Monza et de la Brianza, **au cœur de la plus importante zone industrielle d'Italie**, nous concevons et fabriquons depuis quarante ans notre gamme exclusive d'équipements pour le secteur du lavage industriel. Grâce à notre expérience nous offrons des machines **fiabiles, faciles à utiliser et économes en énergie qui simplifient le travail quotidien et garantissent des résultats impeccables**.

WIR FERTIGEN SPÜLMASCHINEN SEIT VIERZIG JAHREN

Wir befinden uns in der Provinz Monza und Brianza, **im Herzen des wichtigsten Industriegebiets Italiens**. Wir entwickeln und fertigen seit vierzig Jahren unsere exklusive Produktlinie für die industrielle Spültechnik. Dank unserer langjährigen Erfahrung bieten wir **zuverlässige, benutzerfreundliche und verbrauchsoptimierte Maschinen, die den Arbeitsalltag erleichtern und stets perfekte Spülergebnisse garantieren**.

OMNIWASH
CLEAN SOLUTIONS

QUALITÀ ITALIANA, AL 100%

100% ITALIAN QUALITY

Progettiamo e realizziamo ogni macchina interamente in Italia, garantendo qualità, controllo costante e attenzione ai dettagli. **Gestiamo una filiera produttiva locale che ci consente la massima tracciabilità, tempi rapidi di assistenza e una selezione accurata dei materiali.** Crediamo in un Made in Italy autentico, che unisce tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica, al servizio delle più capillari esigenze della ristorazione professionale.



We design and manufacture each machine entirely in Italy to guarantee quality, constant monitoring, and attention to each detail. **We manage a local production chain that allows us product traceability, prompt support service and a meticulous selection of raw materials.** We believe in authentically made in Italy products that combine a long manufacturing tradition with technological innovation to meet the most demanding needs of the professional catering industry.



QUALITÉ 100% ITALIENNE

Nous concevons et fabriquons chaque machine entièrement en Italie, en garantissant qualité, contrôle constant et attention aux détails. **Notre chaîne de production locale nous permet de garantir une traçabilité maximale, des délais d'assistance rapides et une sélection rigoureuse des matériaux.** Nous croyons dans l'excellence du Made in Italy authentique, alliant tradition manufacturière et innovation technologique pour répondre aux besoins les plus exigeants de la restauration professionnelle.



100% ITALIENISCHE QUALITÄT

Wir entwerfen und fertigen jede Maschine vollständig in Italien und gewährleisten Qualität, kontinuierliche Kontrolle und Liebe zum Detail. **Wir setzen auf eine lokale Produktionskette, die uns maximale Rückverfolgbarkeit, kurze Servicezeiten und eine sorgfältige Materialauswahl ermöglicht.** Wir glauben an ein authentisches Made in Italy, in dem sich handwerkliche Tradition und technologische Innovation verbinden, um die vielfältigen Anforderungen der professionellen Gastronomie zu erfüllen.



PUNTI DI FORZA

KEY FEATURES

1.

Eccellenti risultati di lavaggio

Tutti i dispositivi Omniwash utilizzano pompe di lavaggio progettate internamente, così da garantire prestazioni eccellenti, lavaggio dopo lavaggio. Stoviglie perfettamente pulite si ottengono solo con un risciacquo costante e potente. I boiler di risciacquo Omniwash offrono un esclusivo sistema di mantenimento delle temperature di risciacquo, a garanzia dei migliori risultati.



Consistent cleaning results

Each Omniwash appliance uses in-house designed wash pumps able to guarantee an excellent performance, wash after wash.

Only a constant and powerful rinse can ensure pristine dishware. Omniwash rinse boilers fit an exclusive system that maintains rinse temperatures to get the best results.



Résultats de lavage parfait

Tous les appareils Omniwash utilisent des pompes de lavage conçues en interne afin de garantir des performances excellentes, lavage après lavage.

Pour garantir une vaisselle parfaitement propre, il est essentiel d'assurer une température de rinçage constante et élevée. Les surchauffeurs de rinçage Omniwash offrent un système exclusif de maintien de la température de rinçage garantissant des résultats toujours excellents.



Exzellente Spülergebnisse

Alle Geräte von Omniwash sind mit firmenintern entwickelten Spülpumpen ausgestattet, um exzellente Leistungen bei jedem Spülgang zu garantieren.

Perfekt sauberes Geschirr lässt sich nur durch konstantes und kräftige Spülen erreichen. Die Spülboiler von Omniwash bieten ein exklusives System zur Aufrechterhaltung der Spültemperatur, um beste Ergebnisse zu gewährleisten.

2.

Macchine resistenti nel tempo

I ristoratori chiedono sempre più lavabicchieri e lavastoviglie affidabili, che durino nel tempo. Questo è il fine con cui Omniwash progetta e costruisce tutte le macchine della gamma, migliorandone la qualità, anno dopo anno.



Machines that stand the test of time

Caterers require increasingly reliable and enduring glasswashers and dishwashers and it's this need that Omniwash wants to satisfy when designing and manufacturing its machines, constantly improving their quality year after year.



Machines très robustes et solides

Les restaurateurs recherchent de plus en plus des lave-verres et des lave-vaisselle fiables, conçus pour durer. C'est dans cet esprit qu'Omniwash conçoit et fabrique chaque machine de la gamme, en améliorant leur qualité d'année en année.



Langlebige Maschinen

Die Gastronomen verlangen immer öfter zuverlässige Glas- und Geschirrspülmaschinen, die lange Zeit halten. Genau dieses Ziel verfolgt Omniwash bei der Planung und Fertigung aller Maschinen der Produktpalette und verbessert von Jahr zu Jahr die Qualität.



3.



Facilità di utilizzo e pulizia

I dispositivi Omniwash sono sinonimo di semplicità. Il pannello di controllo è di facile utilizzo, così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. Le giranti di lavaggio e di risciacquo sono di semplice estrazione e di facile pulizia. I filtri di superficie impediscono l'entrata di sporco e residui di cibo in vasca.



Easy to use, easy to clean

Omniwash appliances are renowned for being user-friendly. The control panel is designed to facilitate daily operations. The wash and rinse arms are easy to remove and clean and the surface filters prevent dirt and food residues from entering the tank.



Facilité d'utilisation et de nettoyage

Les appareils Omniwash sont synonymes de simplicité. Le panneau de commande est facile à utiliser et conçu pour simplifier les tâches de l'utilisateur. Les bras de lavage et de rinçage sont faciles à retirer et à nettoyer, tandis que les filtres de surface empêchent la saleté et les résidus alimentaires de pénétrer dans la cuve.



Einfache Bedienung und Reinigung

Die Geräte von Omniwash stehen für unkomplizierte Handhabung. Das Bedienfeld ist benutzerfreundlich und erleichtert dem Nutzer die Handhabung. Die Wasch- und Spüllaufräder lassen sich einfach herausnehmen und reinigen. Die Oberflächenfilter verhindern, dass Schmutz und Speisereste in die Spülwanne gelangen.

4.

Costi di manutenzione ridotti

Oggi più che mai, è importante garantire costi di manutenzione delle macchine contenuti.

Le pompe peristaltiche dei dosatori Omniwash controllano accuratamente il consumo dei detergenti mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Speciali resistenze in Incoloy, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.



Low running costs

More than ever, caterers need to reduce their operating costs. Omniwash peristaltic chemical pumps accurately control the consumption of detergents, while surface filters, positioned in the tank, keep the wash water cleaner longer; finally, efficient Incoloy heating elements heat water quickly, thus helping to reduce energy consumption.



Coûts de maintenance réduits

Aujourd'hui plus que jamais, il est important de réduire les coûts d'entretien des appareils.

Les pompes doseuses péristaltiques Omniwash permettent un dosage précis des détergents et les filtres de surface dans la cuve maintiennent l'eau de lavage propre plus longtemps. Les résistances spéciales en Incoloy, très performantes pour leur rapidité de chauffe, assurent une réduction de la consommation électrique.



Geringe Wartungskosten

Gerade heute ist es wichtiger denn je, die Wartungskosten der Maschinen niedrig zu halten. Die peristaltischen Pumpen der Dosierer Omniwash kontrollieren ganz genau den Verbrauch der Spülmittel, während die in der Spülwanne positionierten Oberflächenfilter dazu beitragen, das Spülwasser länger sauber zu halten. Spezielle Heizwiderstände aus Incoloy, die sich durch ihre schnelle Aufheizfähigkeit auszeichnen, sorgen für eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs.

EASY



55/82°C



La linea EASY è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio rispondendo ad esigenze di semplicità d'uso, bassi consumi e lunga durata.

Tutte le Lavabicchieri e Lavastoviglie Omniwash della Linea EASY sono sempre la soluzione giusta anche in ambienti con spazi limitati ed altezze vincolanti.



The EASY range is designed to deliver consistent washing results while being easy to use with low running costs and a long durable lifetime.

The Omniwash EASY range of Glasswasher & Dishwashers are space-saving and ideal for undercounter locations.



La ligne EASY est conçue pour offrir d'excellents résultats de lavage tout en répondant aux exigences de simplicité d'utilisation, de faible consommation et de longue durée de vie.

Tous les lave-verres et lave-vaisselle Omniwash de la ligne EASY constituent toujours la solution idéale, même dans les environnements où l'espace et la hauteur sont limités.



Die Linie EASY wurde entwickelt, um exzellente Spülergebnisse zu erreichen – bei einfacher Bedienung, niedrigem Verbrauch und hoher Langlebigkeit.

Alle Gläser- und Geschirrspülmaschinen von Omniwash der Linie EASY sind immer die richtig Lösung auch bei beengten Platzverhältnissen und eingeschränkter Einbauhöhe.

OMNIWASH
CLEAN SOLUTIONS

LAVASTOVIGLIE / LAVABICCHIERI EASY

EASY DISHWASHERS / GLASSWASHERS



MODEL - E35

- 800÷1000/h
- 1x230 V / 50 Hz
- 350x350 mm
- 250 mm
- mm 425 x 455 x h 670



MODEL - E50

- 1500/h
- 540/h
- 1x230 V / 50 Hz
- 500x500 mm
- 320 mm
- mm 590 x 600 x h 820



MODEL - E40

- 1000÷1200/h
- 1x230 V / 50 Hz
- 400x400 mm
- 290 mm
- mm 475 x 505 x h 720



MODEL - E50T

- 1500/h
- 540/h
- 3x230-400 V + N (50 Hz)
- 500x500 mm
- 320 mm
- mm 590 x 600 x h 820



OPZIONI
OPTIONS

	EASY E35	EASY E40	EASY E50	EASY E50T
Dosatore meccanico del brillantante Mechanical rinse aid dispenser Doseur mécanique de produit de rinçage Mechanischer Klarspüler-Dosierer	●	●	●	●
Due cesti stoviglie Two crockery baskets - Deux paniers à vaisselle - Zwei Geschirrkörbe	●	●	●	●
Dosatore peristaltico detergente e brillantante Adjustable peristaltic detergent and rinse aid dispenser Doseur péristaltique de produit de lavage et de rinçage Peristaltischer Dosierer für Spülmittel und Klarspüler	—	*	*	*
Dosatore peristaltico detergente o brillantante Adjustable peristaltic detergent or rinse aid dispenser Doseur péristaltique de produit de lavage ou de rinçage Peristaltischer Dosierer für Spülmittel oder Klarspüler	*	*	*	*
Pompa di scarico Drain pump - Pompe de vidange - Ablaufpumpe	*	*	*	*
Filtro di superficie Surface filter - Filtre de surface - Oberflächenfilter	*	*	*	*

- **Dotazioni** / Equipment / Équipement / Ausstattung
- * **Optional** / Optional / Optionnel / Optional
- **Non previsto** / Not possible / Non prévu / Nicht vorgesehen



1

1. **Giranti**
Arms - Bras de lavage - Laufräder
2. **Dosatori detersivo e brillantante peristaltici regolabili**
Adjustable peristaltic detergent and rinse aid dispensers
Doseurs péristaltiques de produit de lavage et de rinçage réglables
Einstellbare, peristaltische Dosierer für Spülmittel und Klarspüler



2

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA

	EASY E35	EASY E40	EASY E50	EASY E50T
Alimentazione elettrica Electric supply - Alimentation électrique - Stromversorgung	230 V (50Hz)	230 V (50Hz)	230 V (50Hz)	3x230/400 V + N (50Hz)
Potenza pompa lavaggio Wash pump power Puissance pompe de lavage Spülpumpenleistung	0,18 kW	0,18 kW	0,75 kW	0,75 kW
Resistenza boiler Boiler element - Puissance résistance surchauffeur - Heizleistung Boiler	2,7 kW	2,7 kW	3 kW	6 kW
Resistenza vasca Tank element - Puissance résistance cuve - Heizleistung Spülwanne	1,8 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW
Potenza massima assorbita Total power rating - Puissance maximale - Maximale Leistungsaufnahme	3 kW	3 kW	3,75 kW	6,75 kW
Capacità boiler Boiler capacity - Capacité surchauffeur - Kapazität Boiler	5 L	5 L	6 L	8 L
Capacità vasca Wash tank capacity - Capacité cuve - Kapazität Spülwanne	11 L	14 L	29 L	29 L
Temperatura risciacquo Rinse temperature - Température de rinçage - Spültemperatur	82 °C	82 °C	82 °C	82 °C
Temperatura lavaggio Wash temperature - Température de lavage - Reinigungstemperatur	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Durata ciclo Cycle time - Durée du cycle - Zykluslänge	120"	120"	120"	120"
Pressione alimentazione Required water pressure - Pression alimentation - Wasserzulaufdruck	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar
Ø tubo di carico/scarico Ø Water supply hose/drain hose Ø tuyau d'entrée/de vidange Ø Zulauf-/Ablaufschlauch	3/4" gas / 25 mm	3/4" gas / 25 mm	3/4" gas / 31 mm	3/4" gas / 31 mm
Temperatura acqua alimentazione Supply water temperature Température de l'eau d'alimentation Temperatur Zulaufwasser	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C
Livello di rumorosità Noise emission - Niveau de bruit - Lärmpegel	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA
Peso Netto Net weight - Poids net - Nettogewicht	30 kg	36 kg	49 kg	52 kg

SMART



55/82°C



ELECTRONIC



La Linea SMART presenta un'ampia gamma di lavabicchieri e lavastoviglie elettroniche.

Le apparecchiature della Linea Smart rispondono perfettamente ad esigenze di semplicità d'uso, bassi costi di utilizzo e lunga durata.



The SMART line includes a wide range of electronic undercounter glasswashers and dishwashers.

The Smart line appliances are easy to use, have low running costs and are built to be durable.



La Ligne SMART propose une large gamme de lave-verres et lave-vaisselle électroniques.

Les appareils de la ligne Smart répondent parfaitement aux exigences de simplicité d'utilisation, de faibles coûts d'exploitation et longue durée de vie.



Die Linie SMART bietet eine umfangreiche Palette an elektronischen Glas- und Geschirrspülmaschinen.

Die Geräte der Linie Smart erfüllen perfekt die Anforderungen einer einfachen Bedienung, niedriger Betriebskosten und langer Lebensdauer.



OMNIWASH
CLEAN SOLUTIONS

LAVASTOVIGLIE / LAVABICCHIERI SMART

SMART DISHWASHERS / GLASSWASHERS



MODEL - S35

- 800÷1000/h
- 1x230 V/ 50 Hz
- 350x350 mm
- 250 mm
- mm 425 x 455 x h 640



MODEL - S40

- 1000÷1200/h
- 1x230 V/ 50 Hz
- 400x400 mm
- 290 mm
- mm 475 x 505 x h 690




MODEL - S50

- 1500/h
- 540/h
- 1x230 V/ 50 Hz
- 500x500 mm
- 320 mm
- mm 590 x 600 x h 820



MODEL - S50T

- 1500/h
- 540/h
- 3x230 V/400 V + N (50 Hz)
- 500x500 mm
- 320 mm
- mm 590 x 600 x h 820



LAVASTOVIGLIE / LAVABICCHIERI SMART

SMART DISHWASHERS / GLASSWASHERS

MODEL - S60

-  2000÷1000/h
-  720÷360/h
-  3x230 V / 400 V + N [50Hz]
-  500x500 mm
-  430 mm
-  mm 705 x 841 x h 1474
mm 705 x 950 x h 1955 (open)



MODEL - S60P

-  3000÷1500/h
-  1080÷540/h
-  3x230 V / 400 V + N [50Hz]
-  500x500 mm
-  430 mm
-  mm 705 x 841 x h 1474
mm 705 x 950 x h 1955 (open)




Omniwash propone una vasta gamma di tavoli frontali ed angolari, lavelli e doccioni che completano le operazioni di lavaggio.

Omniwash offers a wide range of front and angular countertops as well as sinks and overhead sprays to help with washing.

Omniwash propose une large gamme de tables de pré lavage linéaires et d'angle, d'éviers et de pommeaux de douche qui complètent les opérations de lavage.

Omniwash bietet ein umfangreiches Sortiment an Front- und Eckspültischen, Spülbecken und Brausen, die die Spülvorgänge optimal ergänzen.



06A / mm 644 x 574 x h 850
06B / mm 844 x 574 x h 850
06C DX / mm 1320 x 785 x h 850
06C SX / mm 1320 x 785 x h 850



OPZIONI
OPTIONS

	SMART S35	SMART S40	SMART S50	SMART S50T	SMART S60	SMART S60P
Scheda elettronica Electronic board - Carte électronique - Elektronikplatine	●	●	●	●	—	—
Risciacquo a freddo attivabile tramite pulsante dedicato Cold rinse activated by a dedicated button Rinçage à froid activable au moyen d'un bouton dédié Kaltspülung über spezielle Taste aktivierbar	●	●	●	●	—	—
Dosatore meccanico del brillantante Mechanical rinse aid dispenser Doseur mécanique de produit de rinçage Mechanischer Dosierer des Klarspülers	●	●	●	●	●	●
Possibilità di selezionare tre diversi cicli di lavaggio Three different washing cycles available Possibilité de sélectionner trois cycles de lavage différents Möglichkeit zur Auswahl von drei verschiedenen Reinigungszyklen	●	●	●	●	●	●
Temperatura di risciacquo garantita Guaranteed rinsing temperature Température de rinçage garantie Garantierte Spültemperatur	●	●	●	●	—	—
Due cesti stoviglie Two crockery baskets - Deux paniers à vaisselle - Zwei Geschirrkörbe	●	●	●	●	●	●
Filtri di superficie Surface filters - Filtres de surface - Oberflächenfilter	✱	✱	✱	✱	●	●
Dosatore peristaltico detergente e brillantante Adjustable peristaltic detergent and rinse aid dispenser Doseur péristaltique de produit de lavage et de rinçage Peristaltischer Dosierer für Spülmittel und Klarspüler	—	—	✱	✱	✱	✱
Dosatore peristaltico detergente o brillantante Adjustable peristaltic detergent or rinse aid dispenser Doseur péristaltique de produit de lavage ou de rinçage Peristaltischer Dosierer für Spülmittel oder Klarspüler	✱	✱	✱	✱	✱	✱
Temperatura e pressione di risciacquo garantiti Guaranteed rinse temperature and pressure Température et pression de rinçage garanties Garantierte Spültemperatur und Spüldruck	—	—	—	—	✱	✱
Pompa di scarico Drain pump - Pompe de vidange - Ablaufpumpe	✱	✱	✱	✱	✱	✱

● **Dotazioni** / Equipment / Équipement / Ausstattung

✱ **Optional** / Optional / Optionnel / Optional

— **Non previsto** / Not possible / Non prévu / Nicht vorgesehen

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA

	SMART S35	SMART S40	SMART S50	SMART S50T	SMART S60	SMART S60P
Alimentazione elettrica Electric supply - Alimentation électrique Stromversorgung	230 V (50Hz)	230 V (50Hz)	230 V (50Hz)	3x230/400 V + N (50Hz)	3x230/400 V + N (50Hz)	3x230/400 V + N (50Hz)
Potenza pompa lavaggio Wash pump power - Puissance pompe de lavage Spülpumpenleistung	0,18 kW	0,18 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW + 0,75 kW
Resistenza boiler Boiler element - Puissance résistance surchauffeur Heizleistung Boiler	2,7 kW	2,7 kW	3 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Resistenza vasca Tank element - Puissance résistance cuve Heizleistung Spülwanne	1,8 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW	4,5 kW	4,5 kW
Potenza massima assorbita Total power rating - Puissance maximale Maximale Leistungsaufnahme	3 kW	3 kW	3,75 kW	6,75 kW	6,75 kW	7,5 kW
Capacità boiler Boiler capacity - Capacité surchauffeur Kapazität Boiler	3,5 L	3,5 L	6 L	8 L	8 L	8 L
Capacità vasca Wash tank capacity - Capacité cuve Kapazität Spülwanne	11 L	14 L	29 L	29 L	60 L	60 L
Temperatura risciacquo Rinse temperature - Température de rinçage Spültemperatur	82 °C	82 °C	82 °C	82 °C	82 °C	82 °C
Temperatura lavaggio Wash temperature - Température de lavage Reinigungstemperatur	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	60 °C	60 °C
Durata ciclo* Cycle time* - Durée du cycle* - Zykluslänge*	120/180/240"	120/180/240"	120/180/240"	120/180/240"	90/180"	60/120"
Pressione alimentazione Required water pressure - Pression alimentation Wasserzulaufdruck	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar
Ø tubo di carico/scarico Ø Water supply hose/drain hose Ø tuyau d'entrée/de vidange Ø Zulauf-/Ablaufschlauch	3/4" gas / 25 mm	3/4" gas / 25 mm	3/4" gas / 31 mm	3/4" gas / 31 mm	3/4" gas / 31 mm	3/4" gas / 31 mm
Temperatura acqua alimentazione Supply water temperature Température de l'eau d'alimentation Temperatur Zulaufwasser	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C
Livello di rumorosità Noise emission - Niveau de bruit - Lärmpegel	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA
Peso Netto Net weight - Poids net - Nettogewicht	28 kg	35 kg	50 kg	52 kg	108 kg	110 kg

* **Cicli differenti** / Different cycles / Cycles différents / Verschiedene Zyklen

PRESTIGE

Discover the new Prestige Line



DIGITAL
CONTROL PANEL



OMNIWASH
CLEAN SOLUTIONS

I VANTAGGI DI PRESTIGE

THE ADVANTAGES OF PRESTIGE

Massima igiene

Perfetta igiene ed ottimi risultati di lavaggio garantiti da:

- Potenti pompe di lavaggio ad alte prestazioni
- Scarico automatico con programma di **"AUTOPULIZIA"**
- **Dosatori detergente e brillantante peristaltici inclusi**
- **Filtro di protezione in vasca**



Maximum hygiene

Perfect hygiene and great washing results are ensured by:

- Powerful washing pumps
- Auto drain system and **"SELF CLEAN PROGRAM"**
- **Peristaltic detergent and rinse aid dispensers**
- **Surface filters for tank protection**



Hygiène Maximale

Garantie d'hygiène maximale et excellence de résultats de lavage assurés par :

- des pompes de lavage puissantes et très performantes
- la vidange automatique avec le programme « **AUTO NETTOYAGE** »
- **des doseurs péristaltiques de produit de lavage et de rinçage inclus**
- **le filtre de protection de la cuve**



Maximale Hygiene

Perfekte Hygiene und optimale Spülergebnisse sind garantiert durch:

- Leistungsstarke Hochleistungsspülpumpen
- Automatischen Ablauf mit Programm zur **"SELBSTREINIGUNG"**
- **peristaltische Dosierer für Spülmittel und Klarspüler**
- **Schutzfilter in Spülwanne**



26

Facilità di intervento

Giranti di lavaggio e risciacquo totalmente smontabili, di semplice estrazione e facile pulizia impediscono ai residui di cibo di rimanere intrappolati negli ugelli: getti di lavaggio perfettamente puliti assicurano una potente pressione dell'acqua e risultati di lavaggio ottimali.



Ease of Maintenance

The wash & rinse arms are easy to remove for better and easy cleaning and they prevent food residue from clogging the nozzles: clean jets mean higher washing pressure and better cleaning performance.




Facilité d'intervention

Bras de lavage et de rinçage entièrement amovibles, faciles à retirer et à nettoyer empêchant les résidus alimentaires de rester coincés dans les gicleurs : des gicleurs parfaitement propres garantissent une pression d'eau puissante et des résultats de lavage optimaux.



Einfache Handhabung

Die vollständig zerlegbaren Wasch- und Spüllaufäder lassen sich leicht entnehmen und reinigen. Dadurch wird verhindert, dass Speisereste die Düsen verstopfen: Perfekt saubere Spüldüsen garantieren einen starken Wasserdruck und optimale Spülergebnisse.



Porta a doppia parete

Tutta la linea Prestige è dotata di porta a doppia parete realizzata in acciaio inossidabile **AISI 304**. Il design a doppia lamina riduce la dispersione di calore e la rumorosità, garantendo una temperatura interna stabile durante i cicli di lavaggio e una superficie esterna più fresca al tatto. Il risultato:

- **Minore dispersione termica** → riduce il carico termico nella zona lavaggio e migliora l'efficienza energetica (meno spreco di calore)
- **Stabilità della temperatura interna** → performance di sanificazione più costanti e affidabili
- **Riduzione del rumore** → per un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole
- **Sicurezza operativa** → la superficie esterna rimane più fresca, riducendo il rischio di scottature all'apertura



Double-Walled Door

The Prestige line features a double-walled door made of AISI 304 stainless steel.

The double-walled design reduces heat loss and noise, ensures a stable internal temperature during wash cycles and a cooler-to-the-touch external surface

This results in:

- **Less heat loss** → it reduces the thermal load in the wash area and improves energy efficiency (less heat waste)
- **Stable internal temperature** → more consistent and reliable sanitization performance
- **Noise reduction** → for a quieter and more comfortable work environment
- **Operational safety** → the external surface remains cooler, reducing the risk of burns when opening the door



Porte à double paroi

Toute la ligne Prestige est équipée d'une porte à double paroi en acier inoxydable **AISI 304**. Cette conception à double paroi réduit les pertes de chaleur et le bruit, garantissant une température interne stable pendant les cycles de lavage et une surface externe plus fraîche au toucher. Résultats :

- **Moins de pertes de chaleur** → réduction de la charge thermique dans la zone de lavage et amélioration de l'efficacité énergétique (moins de déperdition de chaleur)
- **Stabilité de la température interne** → performance de désinfection plus constante et fiable



- **Réduction du bruit** → pour un environnement de travail plus silencieux et plus confortable
- **Sécurité de fonctionnement** → la surface externe reste plus froide, réduisant ainsi le risque de brûlure à l'ouverture



Doppelwandige Tür

Die gesamte Linie Prestige ist mit einer doppelwandigen Tür aus Edelstahl **AISI 304** ausgestattet. Das Design mit doppelter Schicht reduziert den Wärmeverlust und die Geräuscentwicklung und garantiert eine stabile Innentemperatur während der Spülvorgänge sowie eine angenehm kühlere Außenfläche. Das Ergebnis:

- **weniger Wärmeverlust** → reduziert die thermische Belastung im Spülbereich und verbessert die Energieeffizienz (geringerer Wärmeverlust)
- **Stabilität der Innentemperatur** → konstantere und zuverlässigere Hygieneleistungen
- **Geräuschreduzierung** → für eine ruhigere und komfortablere Arbeitsumgebung
- **Betriebssicherheit** → die Außenoberfläche bleibt kühler und reduziert das Risiko von Verbrennungen beim Öffnen

I VANTAGGI DI PRESTIGE

THE ADVANTAGES OF PRESTIGE

Scarico automatico ed auto-lavaggio

La gamma PRESTIGE dispone di un comando per lo scarico automatico e per l'auto-pulizia. Al termine del ciclo di lavaggio, la macchina scaricherà automaticamente l'acqua sporca ed effettuerà il ciclo di risciacquo con acqua pulita.



Auto drain + self cleaning function

The PRESTIGE line fits an auto-drain and self-cleaning system. The machine will automatically drain dirty water and will engage the rinsing program with clean water after each washing cycle.




Vidange automatique et autonettoyage

La gamme PRESTIGE dispose d'une commande pour la vidange automatique et l'autonettoyage. A la fin du cycle de lavage la machine vidangera automatiquement l'eau sale et effectuera un cycle de rinçage à l'eau propre.



Automatischer Ablauf und Selbstreinigung

Die Produktpalette PRESTIGE verfügt über eine Steuerfunktion für den automatischen Ablauf und für die Selbstreinigung. Am Ende des Spülzyklus lässt die Maschine automatisch das Schmutzwasser ab und führt einen Spülzyklus mit Frischwasser durch.



Dosatori peristaltici di serie

Dosatori detergente peristaltici, dosatori brillantante peristaltici uniti a pompe affidabili prevengono sprechi ed ottimizzano i costi garantendo un significativo risparmio.



Standard peristaltic dispensers

Detergent and rinse aid peristaltic dispensers and reliable pumps prevent the waste of product and reduce the costs, guaranteeing significant savings.



Doseurs péristaltiques de série

Les doseurs péristaltiques de produit de lavage et de rinçage et les pompes puissantes et fiables préviennent les gaspillages, optimisent les coûts et permettent des économies significatives.



Serienmäßige peristaltische Dosierer

Peristaltische Spülmittel-Dosierer und peristaltische Klarspüler-Dosierer verhindern zusammen mit zuverlässigen Pumpen Verschwendung und optimieren die Kosten, was eine bedeutende Einsparung garantiert.



Pannello di controllo

Progettate con avanzate tecnologie produttive, pannello digitale di intuitiva programmazione e semplicità di utilizzo. I tasti "SMART COLOR", di facile comprensione, offrono possibilità di scelta tra **differenti lingue e programmi di lavaggio**, incluso "PROGRAMMA PERSONALIZZATO". Diagnostica tecnologica molto avanzata, che segnala sul display lo stato di allarme causato da eventuali anomalie, con descrizione dell'errore riscontrato.

Control panel

Designed with advanced technology and a user-friendly digital panel. The use of "SMART COLOUR" buttons is intuitive and they provide for the selection of **different languages and washing programs**, including the "CUSTOMIZABLE PROGRAM". The high-tech diagnostic system signals any possible anomaly by showing a red light on the display and providing a short description of the problem.




Panneau de commande

Les appareils sont conçus avec des technologies de production avancées, le panneau de commande numérique est intuitif à programmer et facile à utiliser. Les boutons « **SMART COLOR** », d'utilisation facile, offrent un choix de **langues et programmes de lavage**, dont un « **PROGRAMME PERSONNALISÉ** ». Des diagnostics technologiques de pointe affichent l'état des alarmes sur l'écran, provoquées par toute anomalie, avec une description de l'erreur détectée.



Bedientafel

Dank modernster Fertigungstechnologien bieten die Maschinen ein digitales Bedienfeld mit intuitiver Programmführung und einfacher Handhabung. Die leicht verständlichen Tasten „**SMART COLOR**“ ermöglichen die Auswahl aus **verschiedenen Sprachen, verschiedenen Spülprogrammen**, darunter auch ein „**BENUTZERDEFINIERTES PROGRAMM**“. Ein hochentwickeltes Diagnosesystem zeigt auf dem Display den Alarmstatus bei Störungen mit genauer Fehlerbeschreibung an.



LAVASTOVIGLIE / LAVABICCHIERI PRESTIGE

PRESTIGE DISHWASHERS / GLASSWASHERS



MODEL - P40

- 1000÷1200/h
- 3x230-400 V +N/50 Hz
- 400x400 mm
- 290 mm
- mm 475 x 540 x h 746



MODEL - P50

- 1500/h
- 540-270/h
- 3x230 V / 400 Hz
- 500x500 mm
- 320 mm
- mm 590 x 600 x h 820



SUPPORTO OPZIONALE

OPTIONAL STAND

Model GMSUP482

mm 590 x 520 x h 520



Omniwash offre, in via opzionale, un supporto perfettamente integrabile che solleva la lavastoviglie da terra, rendendone l'utilizzo ancora più pratico.



Omniwash propose, en option, un support parfaitement intégré qui surélève le lave-vaisselle du sol, le rendant encore plus pratique à utiliser.

An integrated optional stand is also available to raise the dishwasher off the floor and make it even more convenient to use.



Omniwash bietet optional einen perfekt integrierbaren Unterbau an, der die Spülmaschine vom Boden anhebt und den Gebrauch noch praktischer macht.

LAVASTOVIGLIE / LAVABICCHIERI PRESTIGE

PRESTIGE DISHWASHERS / GLASSWASHERS



MODEL - P60

- 1500/h
- 540/h
- 3x230 V / 400 Hz
- 500x500 mm
- 430 mm
- mm 650 x 873 x h 1535
mm 650 x 873 x h 2024 (open)



Doppelwandig auf dem gesamten Rahmen
Die Prestige P60 ist eine Haubenspülmaschine, die speziell für höchste Belastung konzipiert wurde. Sie ist ideal bei hohem Spülaufkommen, wenn sie oft beladen wird und die Qualität nicht beeinträchtigt werden darf. **Bei dieser Maschine ist jedes Bauteil doppelwandig**, einschließlich des Gehäuses, der Haube auf allen Seiten, der Abdeckung und der Seitenverkleidungen. Das Ergebnis ist eine Wärme- und Schallsolierung sowie ein Plus an Sicherheit, was in professionellen Umgebungen den entscheidenden Unterschied ausmacht.

Doppia parete su tutto il telaio

La Prestige P60 è una lavastoviglie a capote progettata per le esigenze più intensive: perfetta quando i ritmi di lavaggio sono serrati, i carichi numerosi e la qualità non può venire compromessa. In questa macchina, **ogni sua parte strutturale è realizzata in doppia parete**, incluso il corpo, la porta a cappuccio ("capote") su tutti i lati, il coperchio e i pannelli laterali. Il risultato è un livello di isolamento termico, acustico e di sicurezza che fa la differenza in ambienti professionali.



Le maniglie, posizionate sui lati esterni della paratia anteriore, garantiscono una presa sicura a due mani. Il loro corretto distanziamento dal corpo macchina protegge l'operatore dal calore e dal vapore in fase di apertura.

The handles, positioned on the outer sides of the front door ensure a secure two-handed grip. The handle spacing from the machine body protects the operator from heat and steam when the door is opened.

Double-walled throughout


The Prestige P60 is a hood-type dishwasher designed for the most intensive needs: perfect when wash cycles are tight, loads are large, and quality cannot be compromised. **Every structural part of this machine is double-walled**, including the body, the hooded door on all sides, the lid, and the side panels. The result is a level of thermal, acoustic, and safety insulation that makes a difference in professional environments.

Construction à double paroi

Prestige P60 est un lave-vaisselle à capot conçu pour les besoins les plus intensifs : idéal pour les cycles de lavage intensifs, les charges importantes et la qualité sans compromis. **Chaque élément structural de cette machine est fabriqué à double paroi**, y compris le corps, la porte à capot sur tous les côtés, le couvercle et les panneaux latéraux. Il en résulte une isolation thermique, acoustique et de sécurité qui fait la différence dans les environnements professionnels.

Les poignées, situées sur les côtés extérieurs de la cloison avant, assurent une prise en main sûre à deux mains. La bonne distance par rapport au corps de la machine protège l'opérateur de la chaleur et de la vapeur lors de l'ouverture.

Die Griffe, die an den Außenseiten der vorderen Trennwand angebracht sind, garantieren ein sicheres Greifen mit zwei Händen. Ihr ausreichender Abstand zum Maschinengehäuse schützt den Bediener beim Öffnen vor Hitze und Dampf.



06SDOUT625 / mm 630 x 580 x h 865
06SD6KW SN / mm 1320 x 815 x h 850
06SD6KW DX / mm 1320 x 815 x h 850

Omniwash propone una vasta gamma di tavoli frontali ed angolari, lavelli e doccioni che completano le operazioni di lavaggio.

Omniwash offers a wide range of front and angular countertops as well as sinks and overhead sprays to help with the washing.

Omniwash propose une large gamme de tables de pré-lavage linéaires et d'angle, d'éviers et de pommeaux de douche qui complètent les opérations de lavage.

Omniwash bietet ein umfangreiches Sortiment an Front- und Eckspültischen, Spülbecken und Brausen, die den Spülvorgang optimal ergänzen.

LAVAGGETTI PRESTIGE
PRESTIGE POT WASHER



MODEL - P80

-  1000÷500/h
-  720÷360/h
-  3x230V/400V + N [50Hz]
-  500x500 mm
-  470 mm
-  mm 590 x 781 x h 1479




OMNIWASH
CLEAN SOLUTIONS

OPZIONI
OPTIONS

	PRESTIGE P40	PRESTIGE P50	PRESTIGE P60	PRESTIGE P80
Scheda elettronica Electronic board - Carte électronique - Elektronikplatine	●	●	●	●
Due cesti stoviglie Two crockery baskets - Deux paniers à vaisselle - Zwei Geschirrkörbe	●	●	●	—
Filtri di superficie Surface filters - Filtres de surface - Oberflächenfilter	●	●	●	●
Dosatore peristaltico detergente e brillantante Adjustable peristaltic detergent and rinse aid dispenser Doseur péristaltique de produit de lavage et de rinçage Peristaltischer Dosierer für Spülmittel und Klarspüler	●	●	●	●
Temperatura di risciacquo garantita Guaranteed rinse temperature Température de rinçage garanties Garantierte Spültemperatur	●	●	●	●
Pompa di scarico Drain pump - Pompe de vidange - Ablaufpumpe	●	●	●	●

- **Dotazioni** / Equipment / Équipement / Ausstattung
- * **Optional** / Optional / Optionnel / Optional
- **Non previsto** / Not possible / Non prévu / Nicht vorgesehen



- 1. Filtri di protezione vasca lavaggio**
Wash tank filters
Filtres de protection cuve de lavage
Schutzfilter Spülwanne
- 2. Filtri protezione vasca lavaggio in acciaio inox**
Wash tank surface filters in stainless steel
Stainless steel wash tank filters
Schutzfilter Spülwanne aus Edelstahl
- 3. Giranti in acciaio inox**
Stainless steel arms
Bras en acier inox
Laufräder aus Edelstahl

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA

	PRESTIGE P40	PRESTIGE P50	PRESTIGE P60	PRESTIGE P80
Alimentazione elettrica Electric supply - Alimentation électrique - Stromversorgung	3x230/400 V + N (50Hz)	3x230/400 V + N (50Hz)	3x230/400 V + N (50Hz)	3x230/400 V + N (50Hz)
Potenza pompa lavaggio Wash pump power Puissance pompe de lavage Spülpumpenleistung	0,45 kW	0,75 kW	0,75 kW + 0,75 kW	0,75 kW + 0,75 kW
Resistenza boiler Boiler element - Puissance résistance surchauffeur - Heizleistung Boiler	6 kW	6 kW	6 kW	9 kW
Resistenza vasca Tank element - Puissance résistance cuve - Heizleistung Spülwanne	1,8 kW	2,2 kW	4,5 kW	4,5 kW
Potenza massima assorbita Total power rating - Puissance maximale - Maximale Leistungsaufnahme	6,45 kW	6,75 kW	7,5 kW	10,5 kW
Capacità boiler Boiler capacity - Capacité surchauffeur - Kapazität Boiler	7 L	8 L	8 L	19 L
Capacità vasca Wash tank capacity - Capacité cuve - Kapazität Spülwanne	14 L	29 L	25 L	60 L
Pressione alimentazione Required water pressure - Pression alimentation - Wasserzulaufdruck	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4 bar
Ø tubo di carico/scarico Ø Water supply hose/drain hose Ø tuyau d'entrée/de vidange Ø Zulauf-/Ablaufschlauch	3/4" gas / 22 mm	3/4" gas / 22 mm	3/4" gas / 25 mm	3/4" gas / 25 mm
Temperatura acqua alimentazione Supply water temperature Température de l'eau d'alimentation Temperatur Zulaufwasser	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C	Max 50 °C
Livello di rumorosità Noise emission - Niveau de bruit - Lärmpegel	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA	<75 dBA
Peso Netto Net weight - Poids net - Nettogewicht	38 kg	55 kg	170 kg	120 kg



DOWNLOAD
STAY UP-TO-DATE



Le schede tecniche aggiornate di ogni prodotto sono disponibili sul nostro sito **omniwash.eu**



The updated technical charts of each product are available at our website **omniwash.eu**

Les fiches techniques mises à jour de tous les produits sont disponibles sur notre site internet **omniwash.eu**



Die aktuellen technischen Datenblätter zu jedem Produkt sind auf unserer Webseite **omniwash.eu** verfügbar.

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



The manufacturer assumes no responsibility for any errors or inaccuracies contained in this catalogue and reserves the right to make any changes to its products either technical or commercial at any time without providing any notice.



Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes contenues dans le présent catalogue et il se réserve le droit d'apporter à ses produits, à tout moment et sans aucun préavis, toutes les modifications qu'il jugera nécessaires pour n'importe quelle exigence de caractère technique ou commercial.



Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Katalog und behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen, sofern dies aus technischen oder kommerziellen Gründen erforderlich erscheint.

OMNIWASH
CLEAN SOLUTIONS

OMNIWASH

CLEAN SOLUTIONS

Via Brenno, 21
20853 Biassono MB, Italy
Tel. (+39) 039.47.01.13
info@omniwash.eu
omniwash.eu

