


TROUSSES D'ACCESSOIRES HUSKY



JET'FLEX



EXEMPLE DE KIT D'INSTALLATION



En construction, évidemment...

Un projet ? Nous implantons les prises et la canalisation sur plans.

En rénovation ou existant, bien sûr...

Nos techniciens se déplacent pour vous orienter vers la solution la mieux adaptée.

SANS DÉGÂT !

Il est possible d'installer un système HUSKY dans tous les bâtiments, maisons, édifices publics, tertiaires, collectifs, en construction, en rénovation, dans l'existant.

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR HUSKY :

- » Réseau de distribution dont un près de chez vous
- » Filtres lavables, antibactériens, de haute performance certifiés **SILPURE**
- » Aspiration de l'eau pour une hygiène renforcée du réseau PVC
- » Unités motrices garanties 25 ans - sauf modèle H²O
- » Unités hybrides : peuvent être utilisées avec ou sans sac de filtration
- » Système de démarrage/arrêt progressif du moteur
- » Temporisateur pour vider le réseau des poussières résiduelles
- » Finition haut de gamme des unités motrices pour une plus grande durabilité
- » Concours de l'innovation 2005
- » Présent au Canada depuis 1968 et en France depuis plus de 30 ans



TECHNOLOGIE WIFI*



TROUSSE GARAGE



WALLY FLEX



VROOM



Husky vous offre une variété complète d'accessoires convenant à tous vos besoins.

Pour plus de précisions veuillez consulter votre distributeur.

* Tous les modèles Husky sont disponibles en version filaire ou Wifi

DANS LE NEUF ÉVIDEMMENT...
DANS L'EXISTANT BIEN SÛR...
PRIVILÉGER LA QUALITÉ, C'EST BIEN CALCULER



Jeto S.A.S - Importateur depuis 1993
9, rue de Sélestat
68180 Horbourg-Wihr
Tel. : 03.89.24.38.97 - Fax : 03.89.24.37.93
Email : info@jeto.fr
Internet : www.huskyfrance.com



Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être modifiés sans préavis.
Les produits peuvent différer des photos de ce document.

DEH-JET-A43V01 - Impression AGI

03-2014

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

Là où applicable, voir en magasin pour plus de détails

Professionnel de la marque Husky - SAV toutes marques



Rien ne lui échappe

SYSTÈMES CENTRAUX D'ASPIRATION

GÉRER AUTREMENT LE TEMPS, LE TRAVAIL, L'ENVIRONNEMENT, L'ARGENT.
FAIRE DURER LES PRODUITS QUE NOUS NE POUVONS PLUS GASPILLER.
NOUS SOMMES DES REDRESSEURS D'ESPÉRANCE!



ÊTRE À L'AVANT-GARDE DU DESIGN
CONCEVOIR DES SYSTÈMES INTELLIGENTS
ÉLEVER LES CRITÈRES DE PERFORMANCE

www.huskyfrance.com



HUSKY conçoit et fabrique des solutions de nettoyage haut de gamme depuis plus de 45 ans. Les systèmes d'aspiration centralisée Husky sont reconnus à l'échelle internationale pour leur qualité, leur rendement et leur durabilité.

Husky offre la plus grande sélection de systèmes d'aspiration centralisée sur le marché, y compris des modèles poussière hybrides (avec ou sans sac de filtration), des modèles eau et poussière ainsi que la gamme de systèmes d'aspiration centralisée Husky PRO qui nettoie, aspire et assèche en une seule opération.



Traitement exploitant les propriétés de l'argent pour prévenir les odeurs et la propagation des microbes sur le filtre permanent. Silpure est une marque enregistrée de Thomson Research Technology.

Systèmes	Poussière				Eau et poussière		Vidange automatique à l'égout			
Modèle référence	FLX-2601-EU-EH	CYK-2701-EU-H	WSP-2801-EU-H	TTN-200-EU-H	PRO100 / P10-280-EU-H	PRO200 / P20-290-EU-H	PRO300-EU-H	PRO400-EUH	PRO500-EUH	PRO600-EUH
Spécifications électriques	220-240 V, 1690 W, 7 A	220-240 V, 1914 W, 8,3 A	220-240 V, 1981 W, 8,7 A	220-240 V, 2981 W, 13,0 A	220-240 V, 1981 W, 8,7 A	220-240 V, 2981 W, 13,0 A	240 V, 1650 W, 8,0 A	240 V, 1288 W, 10,8 A	240 V, 1288 W, 10,8 A	240 V, 1288 W, 2 x 10,8 A
Nombre de moteurs				2	1	2	1	2	2	4
Nombre de turbines	2	2	3	2 x 3	3	2 x 3	2	2 x 2	2 x 2	4 x 2
Air Watts	580	665	683	1100	683	1100	525	2 x 355	2 x 355	4 x 355
Dépression maximale	3472 mm H ₂ O	3569 mm H ₂ O	3977 mm H ₂ O	5334 mm H ₂ O	3977 mm H ₂ O	5334 mm H ₂ O	3600 mm H ₂ O	4064 mm H ₂ O	4064 mm H ₂ O	4064 mm H ₂ O
Débit d'air maximal	59,5 l/s	59,7 l/s	59,1 l/s	50,0 l/s	59,1 l/s	50,0 l/s	59,7 l/s	54,2 l/s	54,2 l/s	94,4 l/s
Hauteur	570 mm	690 mm	830 mm	868 mm	760 mm	880 mm	1300 mm	1360 mm	1360 mm	1360 mm 300 mm (booster)
Diamètre	290 mm	318 mm	349 mm	352 mm	318 mm	352 mm	300 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Poids	10,6 kg	12,0 kg	16,9 kg	18,6 kg	14,0 kg	19,0 kg	17,4 kg	30,8 kg	30,8 kg	42,6 kg
Capacité de la cuve	21,1 litres	34,4 litres	34,4 litres	43,2 litres	36,0 litres	43,4 litres	18,0 litres	29,0 litres	29,0 litres	29,0 litres
Capacité du sac	12,0 litres	30,0 litres	30,0 litres	30,0 litres	30,0 litres	30,0 litres				



*Lave, aspire et assèche
en une seule opération*