



PUDU T300 / T600

LIVRAISON

TRANSPORT

- Transport **intelligent** et **autonome**
- **Fiabilité** et **performance** au quotidien
- **Adaptabilité** à tout type **d'environnement**
- Gain de **temps** et de **productivité**
- Soutien **efficace** aux équipes humaines

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Mobilité
supérieure



Capacité de charge
max de 300kg / 600KG



Interaction
multimodale



Fonctionnement
24/7



Série
d'application
diversifiées



Positionnement
flexible VSLAM+



Sécurité O
mniSense à 360°



ISO Norme ISO 36914

FONCTIONNEMENT SÛR ET SÉCURISÉ



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Dimensions : 835 × 500 × 1350 mm

Poids : 81 à 103 kg

Capacité de charge : 300 à 400 kg

Vitesse maximale : 0,8 à 1,2 m/s

Dégagement du chemin : ≥ 60 mm

Seuil franchissable : 20 mm (5 mm pour le modèle Remorquage)

Largeur de rainure traversable : 35 mm

Autonomie : 6 à 12 h selon la charge

Temps de charge : 2 h (0 % à 90 %)

Méthode de navigation : VSLAM + LiDAR SLAM

APPLICATIONS POLYVALENTES



Convoyeur PUDU T300

Automatise le flux des marchandises entre les zones.



Plateau PUDU T300

Optimise la logistique sur plusieurs étages.



Levage PUDU T300

Gère le chargement et déchargement en autonomie.



Remorquage PUDU T300

S'adapte aux processus et opérateurs existants.

AVANTAGES CLÉS



200%

Les algorithmes intelligents optimisent l'efficacité du traitement.



99,95%

Prélèvement automatisé d'une précision exceptionnelle.



1 à 2 ans

Réduit les coûts, retour sur investissement en 1 à 2 ans.



< 1 semaine

Déploiement rapide et configuration flexible immédiate.



Intelligent

Coordination fluide entre plusieurs robots connectés.



Sans couture

Synchronisation en temps réel avec le WMS.

VALEUR DU PRODUIT

- Efficacité améliorée
- Sécurité renforcée
- Personnalisation avancée
- Durabilité optimisée

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

- Livraison stabilisée pour un transport fluide et précis
- Fonctionnement 24 h/24 pour une productivité continue
- Adaptabilité exceptionnelle à différents environnements
- Modes de livraison automatiques et semi-automatiques
- Collaboration multi-robots pour une gestion coordonnée
- Sécurité Omni-Sense à 360° pour éviter tout obstacle
- Navigation VSLAM+ assurant un déploiement rapide et précis