VEOX®

Vanne de non-mélange

La vanne **VEOX** à double clapets indépendants permet le passage de 2 fluides différents sans risque de contamination.

Une gamme étendue
- DN 25 au DN 150

3 étanchéités
- Joint flottant
- Joint élastomère
- Clapet PEEK

Nombreuses variantes
- 3 corps
- Etagée
- Fond de cuve
- PMO
- Raclable
- Aseptique



DEFINOX

DCX3-DCX4

Vanne à clapet et boîtier de contrôle Sorio®

Ces vannes modulaires et facilement adaptables intègrent les fonctions de sectionnement, dérivation et orientation.

Une gamme étendue
- DN ½’’ au DN 150

4 étanchéités
- Joint flottant
- EPDM, FKM, HNBR

De nombreuses variantes
- Reverse
- À membrane
- Palier vapeur
- Barrière alcool
- Double enveloppe
- Fond de cuve
- Soupape réglage mécanique



DEFINOX

NEOS

Vanne de non-mélange

La vanne à clapet double étanchéité NEOS élastomère avec détection de fuite est applicable aux fluides process chargés.

Conception hygiénique sécurisée

- Barrière physique, sans risque de contamination
- Nettoyabilité optimale de la chambre de fuite

Du DN 25 au DN 104

2 étanchéités

- EPDM
- FKM

Corps en L ou T

Options

- Micro-vanne de lavage
- Corps en croix, pour le raclage de la voie inférieure



DEFINOX

DPAX DE EBC

Vanne de non-mélange

Ensemble de vannes papillon automatiques à barrière physique, reliées par une manchette servant de sas et d'un témoin de fuite.

Vanne à chambre de fuite
- Non-contamination
- Rinçage de la chambre pendant le nettoyage
- Couple constant, sans baisse de performance dans le temps

Du DN 25 au DN 104

3 étanchéités
- EPDM, FKM ou HNBR

Corps en L ou T

Boîtier Sorio+Détecteur

Options
- Micro-vanne de lavage



DEFINOX