



LA ROULETTE D'IMMOBILISATION **FOOT MASTER®**

FOOT MASTER® est une innovation de G-DOK INDUSTRIES – société d'ingénierie de roulettes techniques – partenaire historique de GUITEL-HERVIEU.

La roulette d'immobilisation FOOT MASTER® est une gamme de roulettes combinant les fonctions de nivellement et de manutention. Elle permet à la fois de se déplacer et de s'immobiliser évitant ainsi l'utilisation de roulettes et de vérins stabilisateurs séparés.



- La roulette d'immobilisation est la combinaison d'une roulette pivotante et d'un patin d'immobilisation réglable.
- Elle supporte et permet de déplacer facilement des machines, des appareils lourds et de les positionner de manière stable.
- La mise en place se fait en descendant le patin d'immobilisation à l'aide d'un écrou ou d'un cliquet.
- La roue ne repose plus sur le sol et l'appareil peut être mis à niveau sur les patins malgré les irrégularités du sol.



Service commercial

Rue Marcel Poulin
60400 CRISOLLES

Tél : +33 (0)3 44 93 26 20
commande@guitel-hervieu.fr

www.guitel-hervieu.fr



Informations techniques

1 ROULETTES D'IMMOBILISATION - SÉRIE XY-771/774



Fixation : à platine pivotante, platine carrée en acier galvanisé, livrée avec boulons
- Pivotement sur deux couronnes de billes

Roue : polyamide noir ou bleu.
Dureté Shore D 70° ou 80°

Corps de chape : fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée

Moyeu : lisse

Patin : en caoutchouc antidérapant ou en aluminium permettant l'absorption des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
- Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide

	Ø roue A	Largeur bandage B	Hauteur totale sous charge nulle K0	Hauteur max avec patin K2	Déport U	Angle K1	Dimensions platine	Entraxe trous de fixation	Ø trous de fixation	Type de moyeu	Charge dynamique	Charge statique
Référence	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm		kg	kg
Roue : polyamide noir dureté Shore D 70° - Patin : caoutchouc antidérapant												
XY1BA042-774L	42	20	71	81	30	13°	55x55	42x42	6.5	lisse	25	50
XY2BA050-774L	50	25	82	92	36	11°	73x73	58x58	7	lisse	125	250
XY2BA050-774L-5*	50	25	82	92	36	11°	73x73	58x58	7	lisse	125	250
XY3BA063-774L	63	30	103	118	46	11°	90x90	70x70	9	lisse	250	500
XY3BA063-774L-5*	63	30	103	118	46	11°	90x90	70x70	9	lisse	250	500
XY3BA075-774L	75	30	120	132	53	11°	95x95	70x70	11	lisse	375	750
Roue : polyamide noir dureté Shore D 70° - Patin : aluminium												
XY3BA075-774L-6	75	33	120	132	52	11°	95x95	70x70	11	lisse	500	1000
Roue : polyamide bleu dureté Shore D 80° - Patin : aluminium												
XY4BA096-771L	90	55	132	147	69	9°	100x100	70x70	13	lisse	750	1500

* Commande du patin par levier à cliquet en aluminium.

2 ROULETTES D'IMMOBILISATION - SÉRIE XY-774



Fixation : à trou central taraudé pivotante, tige filetée et écrou fournis
- Pivotement sur deux couronnes de billes

Roue : polyamide noir. Dureté Shore D 70°

Corps de chape : fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée

Moyeu : lisse

Patin : en caoutchouc antidérapant ou en aluminium permettant l'absorption des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
- Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide

	Ø roue A	Largeur bandage B	Hauteur totale sous charge nulle K0	Hauteur max avec patin K2	Déport	Angle K1	G - H	Ø trou central Q	Type de moyeu	Charge dynamique	Charge statique
Référence	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm		kg	kg
Patin : caoutchouc antidérapant											
XY10A042-774L	42	20	71	81	30	13°	58 - 40	M8	lisse	25	50
XY20A050-774L	50	25	82	92	36	11°	70 - 46	M12	lisse	125	250
XY20A050-774L-5*	50	25	82	92	36	11°	70 - 46	M12	lisse	125	250
XY30A063-774L	63	30	103	118	46	11°	85-65	M12	lisse	250	500
XY30A063-774L-5*	63	30	103	118	46	11°	85-65	M12	lisse	250	500
XY30A075-774L	75	30	120	132	53	11°	98 - 65	M16	lisse	375	750
Patin : aluminium											
XY30A075-774L-6	75	33	120	132	52	11°	100 - 65	M16	lisse	500	1000

* Commande du patin par levier à cliquet en aluminium.