SCHNEIDER
SA EMBALLAGE





FICHE TECHNIQUE
cercleuse palette **70 SP LA VERSION BATTERIE**

www.schneider-sa.fr

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fonctionne également sur secteur
- Sortie du lance feuillard automatique par bouton avec la distribution automatique du feuillard en fonction de la dimension de la palette
- Déclenchement du cycle par insertion manuelle du feuillard
- Rétraction du lance feuillard automatique
- Tension de serrage mécanique réglable de l'extérieur
- Jonction du feuillard par thermo soudure
- Se déplace latéralement pour le deuxième cerclage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	550mm
Longueur	850mm
Hauteur	1500mm
Poids	150 kg
Alimentation	220 volts
Batteries	2 batteries lithium 12 volts via un convertisseur à l'intérieur de la machine. Chargeur avec témoin de charge des batteries. Système coupure alimentation électrique de la machine réglable de 15 à 60 minutes.
Autonomie électrique	350 cycles/jour (8h)
Temps de charge	+/- 4 heures
Déclenchement du cycle	Insertion manuelle du feuillard
Dimensions des palettes	Hauteur minimale : 560mm Hauteur maximale : illimitée
Temps de chauffe	2/3 minutes
Jonction	Thermo soudure 180°C
Serrage	2 à 70 kg
Feuillard plastique	Polypropylène / Polyester
Largeur du feuillard	12mm x 0,70

OPTIONS

- Kit de 2 batteries supplémentaire
- Enrouleur de câble
- Bobine de diamètre : 406 mm
- Largeur feuillard : 15/16mm
- Cycle spécial «pose cornière»

© SCHNEIDER SA
Route de Galluis 78940 La Queue-lez-Yvelines FRANCE
sm-schneider@orange.fr +33(0)1.34.86.61.61