SCHNEIDER
SA EMBALLAGE





FICHE TECHNIQUE
cercleuse palette **70 SP LA VERSION BATTERIE**

www.schneider-sa.fr

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Sortie du lance feuillard automatique par bouton avec la distribution automatique du feuillard en fonction de la dimension de la palette
- Déclenchement du cycle par insertion manuelle du feuillard
- Rétraction du lance feuillard automatique
- Tension de serrage mécanique réglable
- Jonction du feuillard par thermo soudure
- Se déplace latéralement pour le deuxième cerclage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur | 550mm |
| Longueur | 850mm |
| Hauteur | 1500mm |
| Poids | 150 kg |
| Alimentation | 220 volts |
| Batteries | 2 batteries lithium 12 volts via un convertisseur à l'intérieur de la machine. Chargeur avec témoin de charge des batteries. Système coupure alimentation électrique de la machine réglable de 15 à 60 minutes. |
| Autonomie électrique | 350 cycles/jour (8h) |
| Temps de charge | +/- 4 heures |
| Déclenchement du cycle | Insertion manuelle du feuillard |
| Dimensions des palettes | Hauteur minimale : 560mm Hauteur maximale : illimitée |
| Temps de chauffe | 2/3 minutes |
| Jonction | Thermo soudure 180°C |
| Serrage | 2 à 70 kg |
| Feuillard plastique | Polypropylène / Polyester |
| Largeur du feuillard | 12mm x 0,70 |

## OPTIONS

- Kit de 2 batteries supplémentaire
- Enrouleur de câble
- Bobine de diamètre : 406 mm
- Largeur feuillard : 15/16mm
- Cycle spécial «pose cornière»

© SCHNEIDER SA
Route de Galluis 78940 La Queue-lez-Yvelines FRANCE
sm-schneider@orange.fr +33(0)1.34.86.61.61